

Távtartó- és illesztőegység SZ 8580



Távtartó- és illesztőegység

A távtartó- és illesztőegységet tartóelemnek, rugóegységnek, illesztőcsavarnak vagy távtartóegységnek lehet használni.

Kivitel:

Távtartócső: anyag, 9 S Mn 28 K, betétedzve
62 65 HRC, külső átmérő köszörülve

Útmutató:

A távtartó- és illesztőegységet egy 0-gyűrűvel
szerezve szállítjuk. Ezt beépítés előtt el kell
távolítani.

Megrendelési példa: Távtartó- és

illesztőegység **SZ 8580**

$d_1 = 12 \text{ mm}$, $l_1 = 50 \text{ mm}$

Kiegészítés **12 x 050**

Rend. szám **SZ 8580.12 x 050**

Rend. szám
a mérettel
kiegészítve

Rend. sz. **SZ 8580.** x

d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	h	h_1	▲
10	M6	15	20	35	10	4	10 x 020
			30	45			10 x 030
			40	60			10 x 040
			50	70			10 x 050
			63	80			10 x 063
			80	100			10 x 080
12	M8	19	20	35	13	5	12 x 020
			30	45			12 x 030
			40	60			12 x 040
			50	70			12 x 050
			63	80			12 x 063
			80	100			12 x 080
100	120	12 x 100					
16	M10	23	30	50	15,5	5,5	16 x 030
			40	60			16 x 040
			50	70			16 x 050
			63	80			16 x 063
			80	100			16 x 080
			100	120			16 x 100
125	150	16 x 125					
20	M12	27	30	50	19	7	20 x 030
			40	60			20 x 040
			50	70			20 x 050
			63	90			20 x 063
			80	100			20 x 080
			100	120			20 x 100
125	150	20 x 125					
25	M16	34	50	80	23	7	25 x 050
			63	90			25 x 063
			80	110			25 x 080
			100	130			25 x 100
			125	150			25 x 125

